



Linha
52

Série Industrial Média - S


Medium Industrial - S / Industrial Mediana - S

Rodízios da linha média, construídos em chapas de aço estampadas e zincadas, cabeçote com duas pistas de esferas. A versão giratória possui cabeçote com duas pistas de esferas, pino central, guarda pó metálico e placa para fixação. Ideal para equipamentos industriais para movimentação de carga média com tração manual. Podendo ser fornecido, também, com a ferragem bichromatizada.

Medium line casters, built in stamped galvanized steel plates, cap with two ball raceways. The swivel version has two ball raceways cap, central pin, metal dust retainer and fixing plate. It is ideal for moving industrial equipment, with medium load, using manual traction. It can also be supplied with bichromated fork.


Ruedas Industriales de la línea mediana construídos en chapas de acero estampadas y galvanizadas, cabezal con dos pistas de esferas. La versión rotatoria tiene cabezal con dos pistas de esferas, pino central, guardapolvo metálico y placa de fijación. Ideal para el desplazamiento de equipo industrial, con carga mediana, utilizando tracción manual. También se puede fornecer con herraje bichromático.

Placa de Fixação
Fitting plate
Placa de fijación



Construção do Cabeçote

Head Construction / Construcción del cabezal



Acessórios / Accessories / Accesorios



"DA" Freio Dupla Ação
Double Action
Dupla Accion



"CA" Calota
Thread Guard
Anti-Hilos

	Roda Wheels / Ruedas	Ø Pol. (mm)	Largura (mm) Tread / Ancho	Mancal Bearing Rodamiento	Fixo Rigid / Fija	Giratório Swivel / Giratoria	Carga Load Carga	Altura (mm) Overall Height Altura Total	Raio de Giro (mm) Offset Radio de Giro
	R 52 NRF	5" (125)	50		FS 52 NRF	GS 52 NRF	400	166	42
	R 52 NRS				FS 52 NRS	GS 52 NRS			
	R 52 NVF	5" (125)	50		FS 52 NVF	GS 52 NVF	400	166	42
	R 52 Nvy				FS 52 Nvy	GS 52 Nvy			
	R 52 CCL	5" (125)	50		FS 52 CCL	GS 52 CCL	400	166	42
	R 52 CCS				FS 52 CCS	GS 52 CCS			
	R 52 BFS	5" (125)	50		FS 52 BFS	GS 52 BFS	250	166	42
	R 52 UNN	5" (125)	45		FS 52 UNN	GS 52 UNN	400	166	42
	R 52 UNS				FS 52 UNS	GS 52 UNS			
	R 52 UFS	5" (125)	50		FS 52 UFS	GS 52 UFS	400	166	42
	R 52 UFS ROUND	5" (125)	50		R 52 UFS ROUND	R 52 UFS ROUND	400	165	42
	R 52 FFN	5" (125)	50		FS 52 FFN	GS 52 FFN	400	166	42
	R 52 FFS				FS 52 FFS	GS 52 FFS			