

FV

Ferro Fundido com Canal em "V" (Grooved)

Cast Iron "V" Grooved | Hierro Fundido con Canal en "V"

Roda toda em ferro fundido com canal em "V" para trilhos com perfil "L" e cantoneiras. Indicada para trabalhos que exigem a facilidade de movimentação, cargas e temperaturas elevadas. Não indicada para áreas que necessitem de redução de ruídos.

Cast iron wheel, "V" grooved for trails with "L" profile and angle brackets. Indicated for works that demand the facility in the movement, heavy loads and high temperatures. Not indicated for areas that need noise reduction.

Ruedas de hierro fundido con canal en "V" para carriles con perfiles en "L" y esquineras. Indicada para trabajos que exijan la facilidad de movimiento, cargas pesadas y temperaturas altas. No es indicada para áreas que necesitan de reducción de ruidos.



R 42 FVL

Dureza de Rodagem: **190 Brinell**

Rolling Hardness / Dureza del Rodamiento

Temperatura de Trabalho: **-40°C a +400°C**

Work Temperature / Temperatura del Trabajo

Capacidade de Carga: **300 kg a 1100 kg**

Load Capacity / Capacidad de Carga

Modelo	Pol. (mm)	mm	mm	Capacidade de Carga	Mancal	Pol. (mm)	
R 414 FVZ	4" (100)	38	44	300		-	5/8"
R 62 FVZ	6" (150)	50	62	600		-	7/8"
R 83 FVZ	8" (200)	70	78	1100		-	1"

RODA	E (mm)	F (mm)	G (mm)	PERFIL "L" (mm x mm)	
R 414 FVZ	22	11	16	38X38	
R 62 FVZ	22	11	16	38X38	
R 83 FVZ	42	21	15	50X50	