

Dureza de Rodagem: **160 Brinell**
Rolling Hardness / Dureza del Rodamiento
Temperatura de Trabalho: **-40°C a +400°C**
Work Temperature / Temperatura del Trabajo
Capacidade de Carga: **120 kg a 3300 kg**
Load Capacity / Capacidad de Carga



R 62 FFS

R 103 FFS

R 103 FFL

Roda integral em ferro fundido,
Indicada para trabalhos
que exigem a facilidade de
movimentação, cargas e
temperaturas elevadas. Não
indicada para áreas que necessitem
de redução de ruídos e conservação
do piso.

Cast iron wheel, indicated for works that
demand easy movement, heavy loads
and high temperatures. Not indicated for
areas that need noise reduction and floor
conservation.

Rueda de hierro fundido, indicada
para trabajos que exijan la facilidad
de movimiento, cargas pesadas y altas
temperaturas. No es indicada para
áreas donde la reducción de ruidos y la
conservación del piso sean necesarias.

Modelo	Pol. (mm)	mm	mm	Capacidade de Carga	Mancal	Pol. (mm)	
R 210 FFF	2" (50)	22	25	120		-	1/4"
R 312 FFN*	3" (75)	32	38	200		-	3/8"
R 312 FFZ	3" (75)	32	38	200		-	3/8"
R 414 FFN*	4" (100)	38	44	350		-	1/2"
R 414 FFZ	4" (100)	38	44	350		-	1/2"
R 514 FFN*	5" (125)	38	44	400		-	1/2"
R 514 FFZ	5" (125)	38	44	400		-	1/2"
R 52 FFN*	5" (125)	50	62	600		-	5/8"
R 52 FFS	5" (125)	50	62	600		1/2"	17 mm
R 62 FFN	6" (150)	50	62	700		-	5/8"
R 62 FFS	6" (150)	50	62	700		1/2"	17 mm
R 82 FFN*	8" (200)	50	62	900		-	7/8"
R 82 FFS	8" (200)	50	62	900		1/2"	20 mm
R 102 FFS	10" (250)	50	62	1200		5/8"	20 mm
R 63 FFS	6" (150)	70	78	1000		3/4"	25 mm
R 83 FFS	8" (200)	70	78	1200		3/4"	25 mm
R 103 FFS	10" (250)	70	78	1300		3/4"	25 mm
R 123 FFS	12" (300)	70	78	1400		3/4"	25 mm
R 84 FFS	8" (210)	100	110	1400		3/4"	25 mm
R 104 FFS	10" (255)	100	110	1800		1"	30 mm
R 145 FFS	14" (350)	125	134	2300		-	35 mm
R 185 FFS	18" (450)	125	134	3300		-	40 mm

*Bucha de Nylon recomendada para até 80° C

*Nylon Bushing available for 80° C

*Buja de Nylon recomendada hasta 80° C