

NR

Nylon Reforçado

Reinforced Nylon / Nylon Reforzada

Roda integral de nylon reforçado injetado. **Leveza e alta capacidade de carga**, muito resistente a locais onde é comum presença de água, gorduras, óleos vegetais e derivados de petróleo, sais e alguns ácidos. Oferece facilidade de movimentação, menor esforço do operador para manobras e baixa deformação estática.

Wheel completely made of reinforced injected nylon. Lightness and high load capacity, very resistant to environments where the presence of water, greases, vegetable oils, petroleum derivatives, salts and some acids is common. Offers motion facility, less effort from the operator for the maneuvers and low static deforming.

Rueda completa de nylon reforzada inyectada. Levedad y alta capacidad de carga, es muy resistente a ambientes donde la presencia de agua, grasas, oleos vegetales, derivados de petróleo, sales y algunos ácidos es común.



R NRS



Modelo



Pol. (mm)



mm



mm



Capacidade de Carga



Mancal



Pol. (mm)



mm

R 42 NRF	4" (100)	50	62	400		-	5/8"
R 42 NRS	4" (100)	50	62	400		1/2"	17 mm
R 52 NRF	5" (125)	50	62	500		-	5/8"
R 52 NRS	5" (125)	50	62	500		1/2"	17 mm
R 62 NRF	6" (150)	50	62	600		-	5/8"
R 62 NRS	6" (150)	50	62	600		1/2"	17 mm
R 82 NRF	8" (200)	50	62	800		-	20 mm
R 82 NRS	8" (200)	50	62	800		1/2"	20 mm

*Roda na cor Preta / Black Colour / Color Negro

Dureza de Rodagem: **75 Shore "D"**

Rolling Hardness / Dureza del Rodamiento

Temperatura de Trabalho: **-30°C a +90°C**

Work Temperature / Temperatura del Trabajo

Capacidade de Carga: **125 kg a 1000 kg**

Load Capacity / Capacidad de Carga