RODAS
WHEELS
RUEDAS

UX

Poliuretano Extra

Extra Polyurethane I Poliuretano Extra

Novex
Sinônimo de Rodas e Rodízios

R 414 UXS

R 82 UXS

Dureza de Rodagem: **95 Shore "A"**
Rolling Hardness / Dureza del Rodamiento

Temperatura de Trabalho: **-40°C a + 100°C**
Work Temperature / Temperatura del Trabajo

Capacidade de Carga: **500 kg a 1400 kg**
Load Capacity / Capacidad de Carga

Roda de poliuretano bordô moldado com núcleo em ferro fundido. ***Indicada para cargas, temperaturas e velocidades elevadas, inclusive em rodas tracionadas e para mais diversas aplicações e ambientes industriais em geral.*** *Facilidade de movimentação, baixo ruído no deslocamento excelente durabilidade e propriedades mecânicas como, alta resiliência e baixa abrasão. Compatível a produtos químicos, como óleos, graxas, sais e solventes.*

Burgundy molded polyurethane wheel with cast iron core. Indicated for heavy loads, high temperatures and speeds, including traction wheels e for the most diverse applications and industrial environments in general. Easy movement, low noise levels on motion, excellent durability and mechanical proprieties such as high resilience and low abrasion. Compatible with chemical products such as oils, grease, salts and solvents.

Rueda de poliuretano moldeado roja borgoña con núcleo de hierro fundido. Indicada para cargas pesadas, temperaturas y velocidades altas, incluso ruedas traccionadas y para las mas diversas utilizaciones y ambientes industriales en general. Facilita el movimiento, bajos niveles de ruido en movimiento, excelente durabilidad y propiedades mecánicas como alta resiliencia y baja abrasión. Compatible con productos químicos como oleos, grasas, sales y solventes.

Modelo	Pol. (mm)	mm	mm	Capacidade de Carga	Mancal	Pol. (mm)	
R 42 UXS	4" (100)	50	62	500		1/2"	17 mm
R 52 UXS	5" (125)	50	62	600		1/2"	17 mm
R 62 UXS	6" (150)	50	62	700		1/2"	17 mm
R 82 UXS	8" (200)	50	62	900		1/2"	20 mm
R 102 UXS	10" (250)	50	62	1200		5/8"	20 mm
R 63 UXS	6" (150)	70	78	1000		3/4"	25 mm
R 83 UXS	8" (200)	70	78	1200		3/4"	25 mm
R 103 UXS	10" (250)	70	78	1300		3/4"	25 mm
R 123 UXS	12" (300)	70	78	1400		3/4"	25 mm

*Disponível em outras medidas
*Available in other measures
*Disponible en otras medidas