

UF ROUND *Poliuretano Standard Abaulado*

Standard Polyurethane Curved / Poliuretano Estándar Abombado

Roda de poliuretano moldado standard com perfil abaulado e núcleo em ferro fundido, indicada para as mais diversas aplicações e ambientes industriais em geral. O perfil abaulado da banda, proporciona redução da área de contato com o piso e, consequentemente, facilidade nas manobras diminuindo o esforço do usuário.

Molded standard polyurethane wheel with curved profile and cast iron core, indicated for the most diverse applications and industrial environments in general. The curved profile of the tread offers a reduction on the contact area with the floor and therefore, eases the maneuvers, diminishing the efforts of the users.

Rueda de poliuretano estándar moldeado con perfil abombado y núcleo de hierro fundido, para las mas diversas utilizaciones y ambientes industriales en general. El perfil abombado proporciona la reducción del área de contacto con el piso, y la consecuencia es la facilidad de las maniobras y la disminución del esfuerzo del usuario.



R 62 UFS ROUND

Dureza de Rodagem: 90 Shore "A"

Rolling Hardness / Dureza del Rodamiento

Temperatura de Trabalho: -40°C a + 80°C

Work Temperature / Temperatura del Trabajo

Capacidade de Carga: 600 kg a 1200 kg

Load Capacity / Capacidad de Carga

Modelo	Pol. (mm)	mm	mm	Capacidade de Carga	Mancal	Pol. (mm)	
R 52 UFS ROUND	5" (125)	50	62	600		1/2"	17 mm
R 62 UFS ROUND	6" (150)	50	62	700		1/2"	17 mm
R 82 UFS ROUND	8" (200)	50	62	900		1/2"	20 mm
R 102 UFS ROUND	10" (250)	50	62	1200		5/8"	20 mm